

Masillas y Cintas Construtek

Tratamiento de Juntas de placas de yeso



Las masillas Construtek son formuladas con resinas de alta calidad, listas para aplicar con excelente adherencia y textura.
Las cintas Construtek son el mejor complemento para otorgar fuerza, resistencia y estética al tratamiento de juntas de una construcción de placas de yeso.



APLICACIONES

Las masillas y cintas Construtek se aplican en una construcción con placas de yeso, para el tratamiento de juntas interiores en muros, cielos rasos, detalles arquitectónicos, entre otros.

PRESENTACION MASILLA CONSTRUTEK

DESCRIPCION	UNIDAD
Masilla 27 kilos	Balde
Masilla 20 kilos	Caja
Masilla 5 kilos	Bolsa

TABLA DE PROPIEDADES MASILLA CONSTRUTEK

Acabado	Consistencia uniforme
Densidad	6,41 a 6,51 kg/gln
Secado	25°C y HR 60%
Tiempo de secado	24 Horas
Tiempo de secado al tacto	2 Horas
Norma	ASTM C475-84

PRESENTACION CINTA CONSTRUTEK

PRESENTACIONES	UNIDAD	ROLLOS (por caja)	DIMENSIONES (ancho x largo)	
Cinta de Papel	Rollo	24	2" x 250'	50mm x 75m
Cinta de Papel	Rollo	16	2" x 500'	50mm x 150m
Cinta de malla de Fibra de Vidrio	Rollo	24	2 1/2" x 300'	63,50mm x 91,44m
Cinta Metálica Flexible	Rollo	10	2 1/16" x 300'	52mm x 30m

LIBRE DE ASBESTO

Nota: Se recomienda utilizar la masilla antes de los 6 meses a partir de la fecha de producción. El uso de la masilla Construtek es únicamente para juntas de placas de yeso en interiores. No se recomienda el uso en exteriores.