

SOPRADRAIN

SOPRADRAIN es un panel de poliestireno expandido moldeado que proporciona un drenaje eficiente para techos **SOPRANATURE** o **GREEN**.

Aplicación para el usuario

- Ligero para la estructura: 0,7 kg/m² en lugar de 145 kg/m² (10 cm de grava).
- Los paneles **SOPRADRAIN** tienen solo 3,6 cm frente a 10 cm de altura para el drenaje de grava, existe una reducción de más de 6 cm en la altura del soporte vertical.
- Rápida instalación: hasta 2000 m² por día con 4 trabajadores.
- Superficie de drenaje: cerca de 800 cm²/m².

Todas las aplicaciones están descritas en Aprobaciones Técnicas o en las Guías Técnicas de **SOPREMA** vigentes.

Características

	SOPRADRAIN
Densidad	25 kg/m ³
Peso	0,7 kg/m ²
Grosor	36 mm
Dimensiones	1 m x 1 m
Composición	225 almohadillas de 40 mm de diámetro, 16 mm de altura 224 agujeros de 10 mm de diámetro + 196 agujeros de 20 mm de diámetro
Superficie de soporte	26 %
Carga máxima en funcionamiento	2 toneladas por m ² (cerca de 1,20 m de suelo)

Empaque

	SOPRADRAIN
Peso de 20 paneles	Cerca de 12 kg
Volumen de 20 paneles	0,63 m ³

Instalación

Los paneles **SOPRADRAIN** se pueden soltar o también unir usando almohadillas adhesivas aplicadas en frío (**SOPRACOLLE 300 N**), con un diámetro de cerca de 20 cm y se colocan con juntas escalonadas.

Indicaciones especiales

Higiene, salud y medio ambiente:

El producto no contiene ninguna sustancia que pueda ser perjudicial para la salud o el medio ambiente y cumple los requisitos de salud y seguridad generalmente aceptados.

Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad correspondiente.

Control de calidad:

SOPREMA siempre ha prestado la mayor importancia a la calidad de sus productos, al respeto del medio ambiente y del ser humano.

Por esta razón, aplicamos una gestión integrada de la certificación sobre Calidad y Medio Ambiente **ISO 9001** e **ISO 14001**.