

GEORGIAN™ GEORGIAN™ HIGH WASHABILITY

Orilla cuadrada & Tegular
textura media



Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com

Plafones Georgian Tegular Biselado con sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16"

Plafones de textura media con un visual único pintado con salpicaduras y opciones de alta lavabilidad; ofrecen rendimiento de plafón estándar o Total Acoustics®.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Georgian™ forma parte de la cartera Sustain® y cumple las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Consiga un control total del ruido y versatilidad en la planta con los plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = Rendimiento Total Acoustics (sólo artículos 795 y 796)
- Singular aspecto pintado con salpicaduras
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Artículos de alta lavabilidad disponibles
 - Cumple las directrices USDA/FSIS para su uso en establecimientos de procesamiento de alimentos
- Duradero - Lavable Fregable Resistente a impactos Resistente a arañazos

APLICACIONES TÍPICAS


- Escuelas/aulas (artículos 795, 796)
- Pasillos/salas de conferencias
- Cocinas/zonas de preparación de alimentos (artículos 793, 794)

COLOR



White
(WH)

DETALLES (Otros sistemas de suspensión compatibles. Consulte el listado de la página siguiente)



1. Georgian™ Tegular Biselado
2. Georgian™ Tegular Biselado con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"
3. Georgian™ Tegular Biselado con sistema de suspensión Silhouette® de 9/16" con ranura de 1/4"

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/georgian (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

GEORGIAN™ GEORGIAN™ HIGH WASHABILITY

Orilla cuadrada & Tegal
textura media



LEED® WELL LBC

HASTA

56%

CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía

gestión de desechos de construcción

materiales regionales

diseño flexible

EPD

reciclable/ ampliado

materiales de origen biológico

contenido reciclado

abastecimiento de materias primas

informe de ingredientes

materiales de bajas emisiones

calidad de iluminación

acústica

SELECCIÓN VISUAL

armstrongceilings.com/suspdwgs (Selección: Español)	Suspensión. Dibujo.	Número de artículo.	Dimensiones (pulgadas)
GEORGIAN™ 15/16" de orilla cuadrada	1	764	24 × 24 × 5/8"
		763	24 × 48 × 5/8"
		791	30 × 60 × 3/4"
Tegal biselado de 15/16"	15	1752	24 × 24 × 5/8"
Tegal biselado de 9/16"	29, 44, 48, 52, 56	1753	24 × 24 × 5/8"
GEORGIAN™ Plafones de alta lavabilidad, sin perforar	1	794	24 × 24 × 5/8"
		793	24 × 48 × 5/8"
SCHOOL ZONE® GEORGIAN	1	796	24 × 24 × 3/4"
15/16" de orilla cuadrada		795	24 × 48 × 3/4"
Tamaños a la medida			
SCHOOL ZONE® GEORGIAN			

3-4
WEEKS
order to ship

SELECCIÓN DE RENDIMIENTO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Acústica con clasificación UL	NRC + CAC	Total Acoustics¹	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Anti-moho/ hongos	Humi- Guard	Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	Lavado	Restregado	Impacto	Arañazos	Programa de reciclaje (Solo en EE. UU.)	Garantía de 30 años
0.55	33	-	Clase A	0.86	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*
0.55	33	-	Clase A	0.86	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*
0.55	33	-	Clase A	0.86	*	Están- dar	*	*	-	-	*	*	*	1 año
0.55	35	-	Clase A	0.86	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*
-	33	-	Clase A	0.88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-	33	-	Clase A	0.88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0.65	35	BUENO	Clase A	0.86	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*
0.65	35	BUENO	Clase A	0.86	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*
-	-	-	Clase A	0.86	*	*	*	*	-	-	*	*	*	1 año

¹ Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.
BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) SUPERIOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) ÓPTIMO (NRC 0.80+; CAC 35+)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Clasificación ASTM E1264
Tipo A, Forma A1.2, Patrón G; Clase de fuego A

Resistencia al pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores. No incluye el artículo 791 ni los plafones hechos a medida.

Anti-moho/hongos
Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Valor de aislamiento
Factor R - 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años
Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
763, 793 - 0.67 LBS/PIE²; 96 PIE²/CAJA
764, 794, 1752, 1753 - 0.72 LBS/PIE²; 64 PIE²/CAJA
791 - 0.76 LBS/PIE²; 75 PIE²/CAJA
796 - 1 LBS/PIE²; 48 PIE²/CAJA
795 - 1 LBS/PIE²; 64 PIE²/CAJA

Cantidad mínima del pedido
1 caja, excluidos los plafones a medida

Artículos métricos disponibles
1753M, 764M, 763M, 791M, 1752M, 796M, 795M, 794M, 793M
- Los artículos métricos están sujetos a plazos de entrega más largos y a cantidades mínimas. Póngase en contacto con su representante para obtener más información.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/georgian
(Selección: Español)
BPCS-3031M-924

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; UL es una marca registrada de UL LLC; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas registradas aquí utilizadas son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2024 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries

FIBRA MINERAL - Estándar