

**Equipos de barrido húmedo**

Fregona flexible equipada preferiblemente con tiras de gasa desechables, antiestáticas y/o preimpregnadas.

**Equipos de lavado manual**

Fregona o gasa de microfibra desechable

**Equipos de limpieza mecánica.**

Fregadora automática, rotolimpiadora o máquina monocepillo

**Disco de limpieza mecánico**

Discos de colores de 3M (o equivalentes)

	Equipamiento usado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Primer uso  <b>Limpieza mecánica</b>	   o  si está sucio	detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido húmedo</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)</li> </ul>
Limpieza diaria  <b>limpieza manual</b>	 	Detergente neutro / Detergente redispersable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido húmedo</li> <li>• Lavado manual o lavado plano</li> </ul>
UNED  <b>Limpieza mecánica</b>	  	Detergente neutro / Detergente redispersable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido húmedo</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)</li> </ul>
Limpieza periódica (si se realiza limpieza manual diaria)	 	Detergente neutro / Detergente alcalino si está sucio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido húmedo</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)</li> </ul>
Limpieza profunda  <b>Limpieza mecánica</b>	 	Detergente para marcas de goma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar sobre la marca el detergente para marcas de goma y luego la limpieza mecánica.</li> </ul>
Reacondicionamiento	 	Estriptista Emulsión acrílica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decapado con máquina monocepillo &lt; 200 trs/ min + disco marrón • Aspirado de residuos</li> <li>• Enjuague</li> <li>• Aplicación de una única capa de protección</li> </ul>

Estas instrucciones de limpieza se han adaptado en función de  en Tráfico y ubicación de la zona.

En el caso del mantenimiento manual y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y apariencia, Gerflor recomienda el uso de detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante (esparcido completo y limpieza de toda la superficie del suelo).

A continuación se muestra una lista no exhaustiva de productos recomendados por los principales fabricantes:

KIEHL : Profloor\*, RS Nett\*\*

TANA / WERNER : Cuidado del medio ambiente

SR15\*, Limpiador de suelos S\*, Limpio

Fresco\*, Difotan\*, Limpio Extremo\*,

Innomat\*\*

\*Neutral / \*\*Alcalino

ECOLAB : Brial Clean S\*

ANIOS : Deterg'anios\*

ROCHEX : Polystar\*, Roctonic\*\*

BUZIL : HC 43\*\* Dr.

SCHUTZ : PU Reiniger\*\*

DIVERSEY / AIRE SELLADO: Activo\*

DREITURM : Multinetzer\*,

Goldreif (vert)\*, Linoreína\*\*,

D1 Nuevo\*\*

## PRECAUCIONES DE USO



- Nunca utilice discos abrasivos ni ningún procedimiento que pueda dañar el tratamiento superficial. (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- Nunca utilice tapones de goma (para patas de sillas u otros muebles); en su lugar, utilice tapas de PVC o polietileno.

## ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE OBRAS

### Eliminación de marcas de pintura

- No utilice equipos de limpieza abrasivos (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).
- Utilice el disolvente para la pintura si lo conoce. Si no conoce el solvente, comience con solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar con solventes más fuertes como el spray Taraclean.  
**Si la mancha resulta difícil de quitar, no persista.**
- Limpie y enjuague bien el piso después de aplicar el solvente.

### Sobre gotas de pintura

Un aerosol congelante dará excelentes resultados cuando la pintura haya formado una gota sobre el material (los aerosoles congelantes se pueden comprar en los fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

### Sobre marcas de adhesivo •

#### Marcas de adhesivo acrílico fresco (< 1 mes)

Aplicar una solución base agua con producto limpiador añadido, dejar actuar y limpiar y enjuagar mecánicamente el suelo.

#### • Marcas de adhesivo acrílico seco (> 1 mes)

Utilice Esencia C o Espíritu Blanco. Limpie y enjuague bien el piso después de aplicar el solvente.

#### • Marcas de adhesivo solvente

Utilice disolventes fuertes (como el spray Taraclean), pero no los persista si las marcas del adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con los adhesivos reticulados resistentes a los disolventes).

## TIPS Y CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS

### Óxido

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Enjuague bien.

### Grasa alimentaria/pintura/bolígrafo/rotulador/grasa espesa (alquitrán)

Aplique un solvente como Essence C o White Spirit. Frotar con producto sin diluir y aclarar con abundante agua.

### Marcas de goma/Marcas de zapatos

Aplique un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) a las marcas de zapatos. Dejar actuar 5 minutos. Frotar.

### Chicle Utilice un spray

congelante para endurecer el chicle y luego retírelo con una espátula de plástico (los aerosoles congelantes se pueden comprar en los fabricantes de productos de limpieza o en las farmacias).